

Lp.	Specyfikacja techniczna	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy*
1.	Wymagania ogólne	
	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego	
	Rok produkcji specjalistycznego samochodu pożarniczego nie wcześniej niż 2000	
	Przebieg nie większy niż 50000 km	
	Manualna skrzynia biegów	
	Nowe akumulatory	
2.	Parametry techniczne	
	Samochód wyposażony w wyciągarke	
	Samochód napędzany silnikiem wysokoprężnym	
3.	Podwozie z kabiną	
	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 - blokada tylnego mostu - wyposażony w reduktor	
	Kabina czterodrzwiowa - w układzie miejsc 1+1+4(siedzenia przodem do kierunku jazdy) - jednomodułowa	
	Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek	
	Pojazd wyposażony w akustyczne i świetlne urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (pojazd uprzywilejowany)	
	Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłaczce do uzupełniania powietrza z zewnętrznej instalacji pneumatycznej	
	Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem	
	Ogumienie - terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych	
	Kabina oraz zabudowa kolor czerwony RAL 3000	
4.	Zabudowa pożarnicza	
	Wbudowany zbiornik wody o poj. min. 2500l	
	Zabudowa nie może posiadać żadnych widocznych miejsc korozji oraz musi być zabezpieczona przed	

	korozją farbą antykorozyjną	
	Dach zabudowy wykonany w formie podestu użytkowo-roboczego	
	Autopompa o wydajności min.2000l/min sterowanie z tyłu pojazdu	
	Minimum 2 wyjścia zasilania wodnego 75mm	
	Wyjście 110mm do zasysania wody	
	Drabina wejściowa na dach	
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z aluminium	
	Na zabudowie muszą być zamontowane uchwyty do mocowania drabiny pożarniczej	
	Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne pola pracy	
	Nowy zbiornik wody wykonany z PEHdf360	
	Zabudowa samochodu powinna posiadać otwierane lub wysuwane podesty co najmniej 2 z każdej strony	
	Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia min. 50 metrów	
	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu	
	Skrzynia na dachu na drobny sprzęt.	
	Maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie	

Uwaga:

*Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa "spełnia" lub "nie spełnia", zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa "nie spełnia" lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ(art. 89 ust 1 pkt 2 ustawa PZP)

.....
podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy