Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 641, 62/1 i 111 w Czarnym Borze – 900 mb

Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1		1	2	3	4	5	6
1			**WYMAGANIA OGÓLNE**				
1.1.	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1		
2			**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
2.1	KNNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,90		
2.2	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	8,00		
3			**PODBUDOWA**				
3.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 47cm , odc. 1 - km 0+000 do km 0 +460 oraz odc. 2 – km 0+000 do km 0+227	m3	1 093,41		
3.2	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 35cm , odc. 1 km 0+460 do km 0+673	m3	231,11		
3.3	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 26 cm , zjazdy	m3	42,38		
3.4	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 35cm , pod kostkę kamienną	m3	33,25		
3.5	KNR 2-31 0111 -03	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	2 986,70		
3.6	KNR 2-31 0114 -05 0114 -06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/63, , grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	3 149,70		
5			**NAWIERZCHNIA**				
5.1	KNR 2-31 0401-06	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m	3		
5.2	KNR 2-31 0402-03	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik	m3	0,18		
5.3	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01	Ułożenie krawęznika betonowego 100*30*15 na ławie betonowej wraz z oporem na płask	mb	3		
5.4	KNR 2-31 0310 -01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm	m2	2 986,70		
5.5	KNR 2-31 1004 -07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 149,70		
5.6	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/12,8 o grubości 5cm	m2	2 895,00		
5.7	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/12,8 o grubości 6cm – zjazdy	m2	163,00		
6			**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
6.1	KNR 2-31 0302-02	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys 18/20 cm ławie betonowej gr 15 cm – wybrukowanie wzdłuż krawędzi jezdni przy odc. 2	m2	95,00		
6.2	KALKULACJA WŁASNA	D-03.03.02	Wykonanie drenażu – wykop śr. 1,5 i gł. 4 mb wraz z zasypaniem kamieniem naturalnym łamanym 31,5/63 (3 szt)	m3	21,60		
6.3	KNR 2-01 0507-05	D-06.04.01	Profilowanie skarpy wzdłuż odc. 2	m2	360,00		
6.4	KNR 2-31 1402 -05 1402 -06 KNR 2-31 0204 -01	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie i uzupełnienie kamieniem naturalnym łamanym 4/31,5 , grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	995,00		
6.5	KNR 2-31 1406-03	D10.01.05	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych	szt	4,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 641, 62/1 i 111 w Czarnym Borze – 900 mb

Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1		1	2	3	4	5	6
1			**WYMAGANIA OGÓLNE**				
1.1.	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1		
2			**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
2.1	KNNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,90		
2.2	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	8,00		
3			**PODBUDOWA**				
3.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 47cm , odc. 1 - km 0+000 do km 0 +460 oraz odc. 2 – km 0+000 do km 0+227	m3	1 093,41		
3.2	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 35cm , odc. 1 km 0+460 do km 0+673	m3	231,11		
3.3	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 26 cm , zjazdy	m3	42,38		
3.4	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 35cm , pod kostkę kamienną	m3	33,25		
3.5	KNR 2-31 0111 -03	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	2 986,70		
3.6	KNR 2-31 0114 -05 0114 -06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/63, , grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	3 149,70		
5			**NAWIERZCHNIA**				
5.1	KNR 2-31 0401-06	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m	3		
5.2	KNR 2-31 0402-03	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik	m3	0,18		
5.3	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01	Ułożenie krawęznika betonowego 100*30*15 na ławie betonowej wraz z oporem na płask	mb	3		
5.4	KNR 2-31 0310 -01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm	m2	2 986,70		
5.5	KNR 2-31 1004 -07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 149,70		
5.6	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/12,8 o grubości 5cm	m2	2 895,00		
5.7	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/12,8 o grubości 6cm – zjazdy	m2	163,00		
6			**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
6.1	KNR 2-31 0302-02	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys 18/20 cm ławie betonowej gr 15 cm – wybrukowanie wzdłuż krawędzi jezdni przy odc. 2	m2	95,00		
6.2	KALKULACJA WŁASNA	D-03.03.02	Wykonanie drenażu – wykop śr. 1,5 i gł. 4 mb wraz z zasypaniem kamieniem naturalnym łamanym 31,5/63 (3 szt)	m3	21,60		
6.3	KNR 2-01 0507-05	D-06.04.01	Profilowanie skarpy wzdłuż odc. 2	m2	360,00		
6.4	KNR 2-31 1402 -05 1402 -06 KNR 2-31 0204 -01	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie i uzupełnienie kamieniem naturalnym łamanym 4/31,5 , grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	995,00		
6.5	KNR 2-31 1406-03	D10.01.05	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych	szt	4,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							