



NAWIERZCHNIA DROGI




kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
 miąż granitowy fr.0–4 gr. 4cm
 mieszanka kamienia łamanego fr.0–63 gr.25cm
 stabilizacja betonowa 20cm $R_m=2.5\text{MPa}$

NAWIERZCHNIA DDOJAZDÓW DO GARAŻY



płyta ażurowa betonowa prefabrykowa gr.8cm wypełniona żwirem płukany
 miąż granitowy fr.0–4 gr. 4cm
 mieszanka kamienia łamanego fr.0–31.5 gr.20cm
 stabilizacja betonowa 20cm $R_m=2.5\text{MPa}$

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW



kostka betonowa wibroprasowana gr.6cm
 miąż granitowy fr.0–4 gr. 4cm
 mieszanka kamienia łamanego fr.0–31.5 gr.15cm
 podłoże $I_s=1.0$



**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. Ryszard Chudy	33/72		Data: 05.2017
Asystenci:	mgr inż. Jacek Stasiak	264/DOŚ/10		
Sprawdzający:				Stadium: PB
Temat:	Remont i przebudowa fragmentu drogi ul. Skalników w Czarnym Borze			Skala: 1:50
Inwestor:	Gmina Czarny Bór ul. XXX-lecia PRL 18; 58-379 Czarny Bór			Nr rys.: 5/D
Tytuł rys.:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			