

Opis Przedmiotu Zamówienia
Część I Wyposażenie bankietowe

Lp.	Nazwa produktu/towaru	Jednostka miary	Ilość	Opis produktu/towaru
1.	krzesło bankietowe	szt.	130	Uniwersalne krzesło bankietowe, wygodne i praktyczne. Krzesło malowane jest proszkowo, 3-warstwowo z dodatkową warstwą lakieru anty obciowego (zabezpieczającego przed zarysowaniem do gołego metalu i odpryskiem koloru). Materiał o wysokiej odporności na ścieranie. Tapicerka w posiada dodatkową powłokę "Easy Clean" ułatwiającą jego czyszczenie. - min 3 lata gwarancji, - Atest Wytrzymałości, -certyfikat COBRABID - Biura Badań i Certyfikacj Parametry techniczne Szerokość profilu: 20 mm Waga: 6,5 kg Szerokość całkowita: 39 cm Wysokość całkowita: 92 cm Wysokość do siedziska: 46 cm
2.	stół bankietowy	szt.	30	Stół składany z mocną, metalową podstawą opartą na konstrukcji ramowej. Bezpieczny mechanizm składania pracuje lekko, a jego unikalna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo regulowane stopki pozwalają dopasować go do nierównego podłoża. BLAT Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości 18mm Dostępne 7 kolorów blatu w palecie podstawowej i ponad 120 w palecie rozszerzonej Obrzeże PCV o grubości 2mm idealnie dopasowane jest do blatu Blaty są przetwarzane za pomocą nowoczesnych, sterowanych komputerowo maszyn, zapewniając dokładność obróbki i końcową estetykę wysokiej jakości Certyfikat Higieniczny, klasa: E1 KONSTRUKCJA Solidna stalowa konstrukcja ramy z profi 30x30 mm zapewnia stabilność Brak elementów plastikowych narażonych na zużycie i awarię min 3 lata gwarancji Atest Wytrzymałości
3.	pokrowiec na krzesło	szt.	150	Parametry techniczne Tkanina: Panama 100%, PES Gramatura: 180g/m2 Splot: płócienny, prosty Typ: miękki, matowy Plamodporny: nie Kolor: biały / ecru
4.	pokrowiec na stół	szt.	30	Parametry techniczne: Tkanina: 94% poliester, 6% elastan Gramatura: 220 g/m2 Splot: płócienny, prosty Typ: miękki, matowy

				Plamoodporny: nie Kolor: biały Stopka ściągająca: tak
5.	wózek na krzesła	szt.	2	metalowy wózek do przewozu krzeseł przeznaczony jest do transportu pełnych sztapli krzeseł bankietowych. Umożliwia on transport w sposób szybki i bezpieczna. Dodatkowe przednie kółko zabezpiecza przed niekontrolowanym upadkiem transportowanych produktów.
6.	wózek na stoły	szt.	2	Wykonany ze stali, umożliwia transport stołów zarówno prostokątnych oraz okrągłych w różnych wymiarach. Skrętne koła wykonane z gumy gwarantują komfort użytkowania a zabezpieczające hamulce sprawiają, że można użytkować go w bezpieczny sposób
7.	ławostół	kpl.	20	Wymiary stołu: +/- 10% Szerokość: 50 cm długość 220 cm wysokość: 78 cm grubość drewna: 26 mm +/- 1 Wymiary ławek: +/- 10% Szerokość: 25 cm długość 220 cm wysokość: 48 cm grubość drewna: 28 mm +/- 1 Cechy produktu: Stelaż z profilu giętego o podwyższonej wytrzymałości Drewno sosnowe, listwy zewnętrzne i wewnętrzne lite Lakier uv, pokazujący naturalną strukturę drewna Stelaż lakierowany proszkowo Kmpl = 1 stół + 2 ławki

Opis Przedmiotu Zamówienia
Część II Wyposażenie świetlicowe

Lp.	Nazwa produktu/towaru	Jednostka miary	Ilość	Opis produktu/towaru
1.	komoda wisząca pod RTV	szt.	1	180 cm, kolor sosna, uchwyty, dodatki kolor srebrny, 2 półki otwarte (pod TV), 2 szafki zamykane
2.	sofa młodzieżowa	szt.	1	nierozkładana, styl skandynawski, szerokość: 180cm głębokość 74cm, wysokość: 75cm
3.	fotel z obiciem	szt.	4	puffy wypełnione granulatem EPS (kulki styropianowe) obite wysokiej jakości ekoskórą, trwałą, zmywalną, łatwą w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. Posiada atest Państwowego Zakładu Higieny - można stosować ją także w miejscach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, itd) (wysokość: 100 cm, długość : 80 cm, szerokość : 70 cm)
4.	sztaluga drewniana	szt.	10	Sztalugi drewniane BLEJTRAM – sztaluga drewniana z możliwości regulowania wysokości, wymiary 46/60/140, regulowana długość podpory, pochylenie do 90 stopni

5.	regał otwarty	szt.	5	Regały otwarte z szufladami – Regał 3-półkowy aktowy półotwarty, 8 szuflad w części dolnej w dwóch kolumnach po 4, wym. szer.800mm,gł. 380-400mm, wys.1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty korpusu – sosna, pozostałe płaszczyzny (półki, fronty) – pomarańczowe i zielone
6.	regał zamknięty	szt.	5	Regały zamknięta dolna część - Regał 3-półkowy aktowy półotwarty, z drzwiami w części dolnej. Wymiary: szer.800mm,gł. 380-400mm, wys.1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty korpusu –sosna, pozostałe płaszczyzny (półki,fronty) – żółte i pomarańczowe.
7.	biurko pod komputer	szt.	5	Typ biurka - płyta laminowana z tyłu biurka, dzięki niej można ustawić biurko w dowolnym miejscu, nie musi ono stać przy ścianie. System Mebli – CLP. Materiał - Płyta laminowana. Grubość płyty - 16mm. Jakość płyty - Certyfikat higieniczny E1. Obrzeże - ABS 0,5mm. Długość - 135cm. Wysokość - 77cm. Głębokość - 60cm. Liczba szuflad - 3
8.	krzesło obrotowe	szt.	6	krzesło biurowe z regulowanymi podłokietnikami i mechanizmem synchronicznym, siedzisko oraz oparcie tapicerowane są trwałą tkaniną w kolorze szarym lub grafitowym, Podłokietniki o regulowanej wysokości pozwalają na ergonomiczne ułożenie przedramienia (90 stopni względem tułowia) płynnie regulowana wysokość siedziska, stalowa, chromowana podstawa jezdną jest trwała a zarazem elegancka, Krzesło posiada ATEST Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń przemysłu meblarskiego. Wymiary siedzisko 48x 49 cm, oparcie 58cm
9.	krzesło świetlicowe	szt.	26	– na stelażu metalowym z profilu stalowego o przekroju fi 20 mm dla wys. 1, 2, 3 i fi 25 mm dla wys. 4, 5, 6, 7 malowanym farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki zakończone ukośnymi stopkami gwarantującymi stabilność mebla. Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z giętej sklejki bukowej o półokrągłym kształcie z charakterystycznym podcięciem na górze. Krzesło posiadają Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Oparcie i siedzisko kolor sosna, stelaż kolor zielony.
10.	stolik składany świetlicowy	szt.	13	Stół wykonany z profilu 40x20 i rury fi 32, malowany proszkowo. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Stoły posiadają Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Wymiary 80x80, Kolor blatu sosna, kolor nóg zielony
11.	szafa magazynowa	szt.	8	stalowe –wymiary 100x 42x200, 4 półki
12.	regał magazynowy	szt.	8	stalowe - wymiary 100x 42x200, 4 półki (nośność półki 200 kg)
13.	ławka świetlicowa	szt.	15	Stół wykonany z profilu 40x20 i rury fi 32, malowany proszkowo. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Stoły posiadają Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Wymiary 120x80. Kolor blatu sosna kolor nóg stalowy

14.	szafka ubraniowo-gospodarcza stalowa	szt.	6	stalowe –wymiary 60x49x180 2-segmentowa metalowa szafa ubraniowa pokryta farbą proszkową. Korpus i drzwi szafy w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W każdym segmencie znajduje się półka oraz drążek z haczykami na ubrania. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z rygłem w jednym punkcie. Waga: 28 kg.
15.	ławki szatniowe	szt.	6	wymiary 120 x 40x 40 wolnostojąca z półką na buty
Opis Przedmiotu Zamówienia Część III Nagłośnienie i sprzęt estradowy				
Lp.	Nazwa produktu/towaru	Jednostka miary	Ilość	Opis produktu/towaru
1.	Przedłużacz elektryczny, rozdzielnica elektryczna	kpl.	1	1 szt - rozdzielnica elektryczna przenośna, IP44 bryzgoszczelna posiadająca co najmniej gniazda: 2 - 32A/5P 400v - B32A 3P 2 - 16A/5P 400v - B16A 3P 9 - GS16 – 250v - B16A 1P Zabezpieczenie: FI63/4/0,03A, co najmniej 2m przewodu H07RN-F 5x16z wtyczką CEE 63A 5P 400V 6 szt - przedłużacze siłowe bębnowe długość przewodu co najmniej - 20m H07RN-F 5x4 gniazda - 32A/5P, GS16
2.	zestaw nagłośnieniowy	szt.	1	Zestaw zawiera: 2x Kolumna średnio/wysokotonowa 12"/1" 2x Kolumna wyposażona w crossover szóstego rzędu typu bandpass 2x sztyce połączeniowe 4x pokrowiec ochronny Minimalne parametry: Częst. odpow. ±3dB 100Hz-18kHz Częst. odpow. -10dB 72Hz-20kHz Max SPL@10%THD 129dB Max SPL Peak@10%THD 135dB Wzmacniacz Class-D Moc wyjściowa 1000W Moc na driver 350W Moc na głośnik nisko/średnionowy 650W@4Ω Gniazda - co najmniej: 2 x XLR Combo In 2 x XLR Through 2 x XLR Mid/High-Out
3.	monitor odsłuchy sceniczne	szt.	4	Minimalne parametry: Moc RMS 465 W Pasma przenoszenia 50 Hz - 20 kHz Skuteczność SPL: 132 dB (@1m) Głośnik wysokotonowy

				Głośnik niskotonowy 15" ferrytowy Wzmacniacz Bi-amp: 400 W (LF) + 65 W (HF) Klasa: D
4.	mikser	szt.	1	Wymagania min. Ilość kanałów 16 Wejścia mono 8 wejść Combo (XLR, jack) Korekcja mono Trójpunktowa z półparametrycznym środkiem + filtr górnoprzepustowy 80 Hz. Tłumik PAD: 26dB (umożliwiający podłączenie źródeł o musiccenter.com.pl dużym poziomie sygnału) Wejścia stereo 4 (2 x jack + 2 x jack + 2x jack + 2 x jack) lub 2 x RCA + 2 x RCA lub 2 x XLR Korekcja stereo Trójpunktowa + filtr górnoprzepustowy Tłumiki Suwakowe,
5.	stojaki, kolumny, mikrofony	kpl.	1	4 szt. statywy kolumnowe: materiał – stal wysokość - 100 do 180 cm +-10% średnica montażowa rury - 35mm maksymalne obciążenie - 60 kg +-10% kolor – czarny 7 szt. statywy mikrofonowe: Wysokość 0,90m – 1,50m +-10% Długość ramienia 650 mm +-10% Gwint 3/8 cala Materiał stal, PA Kolor czarny
6.	mikrofon bezprzewodowy	szt.	1	cyfrowy system bezprzewodowy z mikrofonem nadajnik – mikrofon Automatyczne powiązanie z odbiornikami bezprzewodowymi z automatyczną zmianą częstotliwości i zdalną regulacją wzmocnienia Do 16 godzin ciągłej pracy na akumulatorach litowo jonowych Promień transmisji do 60m wskaźnik LED stanu nadajnika Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz – 15 kHz Charakterystyka częstotliwościowa: Kształtowana Czułość: -54.50 dBV/Pa – 1.85 mV/Pa Rodzaj przetwornika: Dynamiczny Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna Cyfrowy Odbiornik zarządzanie częstotliwościami – Pasma 2,4 GHz umożliwiające pracę do 8 kompatybilnych systemów ekran LCD Zdalna kontrola wzmocnienia czułości nadajnika Zintegrowany port ładowania akumulatorów litowo-jonowych dla nadajnika Złącza wyjściowe XLR i 1/4" jack

7.	mikrofon wokalny	kpl.	1	3 mikrofony wokalne: Wymagania min. Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz – 16 kHz Charakterystyka częstotliwościowa: Kształtowana Czułość: -51.50 dBV/Pa – 2.60 mV/Pa Rodzaj przetwornika: Dynamiczny Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna Magnes neodymowy Gniazdo xlr W zestawie: Regulowany adapter statywu adapter gwintu statywu 5/8" na 3/8" pokrowiec - oryginalne opakowanie oraz wypełnienie 4 mikrofony do instrumentów: Dynamicznyinstrumentalny Zastosowanie Do instrumentów perkusyjnych, dętych i wzmacniaczy gitarowych Przetwornik Dynamiczny Charakterystyka Kardioidalna Pasma przenoszenia 75 Hz-20 kHz Czułość 4 mV/Pa @1kHz Impedancja 200 Ohm Max SPL 144 dB (1% THD) Obudowa Metalowa Złącze XLR: 3 pin
8.	mikrofon pojemnościowy	szt.	3	Mikrofon pojemnościowy o regulowanej charakterystyce kierunkowej, przełączane charakterystyki kierunkowe (kardioidalna, kołowa, ósemkowa) parametry minimalne: Przełączany filtr wysokoprzepustowy 80 Hz oraz tłumik 10 dB Charakterystyki kierunkowe: Kardioidalna, kołowa oraz ósemkowa Pasma przenoszenia: 20-20 000 Hz Filtr dolnozaporowy: 80 Hz, 12 dB na oktawę Czułość w polu swobodnym: -40 dB (10,0 mV) w odn. do 1 V przy 1 Pa* Szumy: 17 dB SPL Zakres dynamiki (typowy): 132 dB, 1 kHz przy maksymalnym SPL Stosunek sygnału do szumu (S/N) 77 dB, 1 kHz przy 1 Pa* Zintegrowane gniazdo 3-pinowe typu XLRM w zestawie: uchwyt przeciwwstrząsowy do statywów z gwintem 5/8"-27;gwintowany adapter z 5/8"-27 na 3/8"-16; miękki pokrowiec ochronny
9.	zestaw oświetleniowy	szt.	1	zestaw 4 lampy halogenowe ze stojakami + jednostka sterująca, pozwalająca na wybór jednego z trzech skalibrowanych ustawień temperatury i intensywności każdej lampy. Zestaw:

				głowica lampy asferycznej – 4 szt zasilacz 4 x 10 – 12 V – 1 szt kabel do lampy – 1 szt kabel do baterii – 1 szt wrota – 4 szt statyw – 4 szt mocowanie – 1 szt zacisk – 1 szt żarówka halogenowa 12 V/100 W – 6 szt kufer transportowy
10.	oświetlenie softbox ze statywem	szt.	2	Kompletny zestaw Studio: 3x Statyw + 1x szubienica + 3x żarówki + 3x Softboxy + torb Lekki, studyjno-plenerowy, trzysekcyjny statyw oświetleniowy. Maksymalna wysokość 230cm, wysokość robocza 220cm, wygodne zaciski sekcji, głowica studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4".
11.	kula świetlna	szt.	1	kula świetlna dyskotekowa diody LED 1 x moc 9 W jasny kolor Multi-kolorowa Watt na LED 9 W Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień
12.	przewody mikrofonowe	kpl.	1	7 szt: Długość: 10m 0,22 mm ² , pojemność 60pF / m Wysokiej jakości rdzeń miedziany Ekran - miedziany/owijka Powłoka: PVC XLR - XLR
13.	pianino stacjonarne	szt.	1	Pianino cyfrowe stacjonarne - Klawiatura 88 klawiszy dynamicznych z ważoną mechaniką młotkową - Czułość klawiatury 3 stopnie + możliwość wyłączenia dynamiki - Polifonia/Multitimbral 192 - Dostrojenie: 414,8 – 440– 466,8 Hz - Metronom: 5-280 BPM - Statyw zintegrowany w komplecie - System nagłośnienia Moc: 2 x 20 W, Głośniki: 2 x 12 cm - Kolor Czarny
Opis Przedmiotu Zamówienia Część IV Sprzęt komputerowy				
Lp.	Nazwa produktu/towaru	Jednostka miary	Ilość	Opis produktu/towaru
1.	zestaw komputerowy	szt.	6	Wymagania minimalne Procesor 2 rdzenia , taktowanie rdzenia 3,9 ghz, wersja box

				4GB DDR4 2133 MHZ dysk SSD 120 GB zintegrowana karta graficzna napęd optyczny, zasilacz 350w ,zainstalowany system operacyjny, monitor 21", klawiatura, mysz
2.	zestaw wielofunkcyjny	szt.	1	kolorowe wielofunkcyjne urządzenie atramentowe, funkcje: drukowanie kopiowanie i skanowanie rozmiar papieru A4 Prędkość druku min 20 str./min Rozdzielczość druku - 1200x6000 dpi Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej
3.	zestaw konsola	szt.	1	zestaw konsola do gier Pojemność dysku twardego 1 TB Standard Bluetooth 4.0 Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac DVD-ROM , BD-ROM 8-rdzeniowy procesor Pamięć RAM - 8GB GDDR5 Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pad DualShock 4, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający
4.	okulary wirtualne	szt.	1	Rozmiar ekranu 5.7 cala Technologia wyświetlacza OLED Rozdzielczość ekranu 1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 na każde oko) Częstotliwość odświeżania 120 Hz, 90 Hz Pole widzenia ok. 100 stopni Czujniki 6-osiowy system wykrywania ruchu (trzyosiowy żyroskop, 3-osiowy przyspieszeniomierz) Funkcja jednostki obliczeniowej Przetwarzanie dźwięku 3D, ekran społecznościowy (tryb lustrzany, tryb osobny), tryb kinowy
5.	TV 43 cale LED	szt.	2	TV LED 43", Przekątna ekranu min: 43" Rozdzielczość ekranu min (px): 3840 x 2160 System operacyjny Tuner: DVB-S2, DVB-T2, DVB-C, Komunikacja Wi - Fi 2 x HDMI, 1x USB, uchwyt do montażu
6.	drukarka i skaner 3d	szt.	1	Drukarka 3D – ze skanerem w zestawie specyfikacja Technologia druku FFF (FUSED FILAMENT FABRICATION - Tożsame z FDM) Wielkość dyszu 0,4 mm

				Ilość głowic1 Obsługuje formaty wydruku.STL, XYZ FORMAT (.3W) Maksymalny rozmiar wydruku /co najmniej/ - 20 × 20 × 20 cm Średnica filamentu1,75mm Rodzaj filamentuABS/PLA ŁącznośćUSB 2.0 / Wi-Fi Obsługiwane typy plików.jpg .png .bmp .gif Skaner 3D TechnologiaSLIT LASER TRIANGULATION Silnik skanera: Kamera 2Mpx i podwójna dioda modułu lasera Rozmiar skanowania co najmniej 140x140mm Dokładność skanowania0.25 MM
7.	aparat cyfrowy	szt.	1	Rozdzielczość co najmniej 24 Mpix +- 10% Wielkość matrycy APS-C Rodzaj przetwornika CMOS Zakres czułości ISO 100 – 25000 +- 10% Obiektyw w zestawie Ogniskowa (dla 35 mm) 27 / +- 30%/ – 200 /+- 15%/ mm
8.	rzutnik + ekran	kpl.	1	SYSTEM PROJEKCJI: LCD lub DLP lub LCOS ROZDZIELCZOŚĆ RZECZYWISTA co najmniej Full HD (1920 x 1080) JASNOŚĆco najmniej 3,200 ANSI Lumenów OBIEKTYW F= 2.59 - 2.87 f= 16.88 - 21.88 mm +-20% ROZMIAR OBRAZU (PRZEKAŹNA) co najmniej 45" - 300" +-15% WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA 1.3: 1+-20% CZAS PRACY LAMPY co najmniej (NORMALNY/TRYB OSZCZĘDNY/TRYB SMARTECO)* 4000 / 5000 / 6500 h
9.	laptop	szt.	1	Wymagania minimalne: Procesor 2,7 - 3,5 GHz Ekran 15,6", 1920 x 1080 pikseli Typ matrycy matowa LED Pamięć RAM 8 GB, DDR4 2400 MHz Dysk twardy 256 GB SSD, Pamięć karty graficznej 2 GB Rodzaj napędu Super Multi DVD+/-RW Wbudowana kamera tak 1 mln pikseli Kkomunikacja bezprzewodowa moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac Karta sieciowa 10/100 Mbps Ethernet Czytnik kart pamięci SD
10.	urządzenie DVD	szt.	1	zintegrowany zestaw dvd z głośnikami typu kino domowe: odtwarzacz płyt DVD, Blu – ray, / Standardy odtwarzania obrazu co najmniej WMV, MPEG4, XvidStandardy odtwarzania dźwiękuco najmniej MP3, WMA, AAC, LPCM standardy odtwarzania zdjęćco najmniej JPEG, GIF, PNG/ Liczba kanałów: 5.1 Moc znamionowa RMS (tryb dookólny) [W] co najmniej 500 Maksymalna moc wyjściowa zestawu [W]co najmniej 500

				Głośniki – 6 Złącza: HDMI, usb, optyczne, lan Łączność wi – fi, pilot
11.	tablet	szt.	10	Ekran 8 – 12 cali, pojemnościowy Pamięć co najmniej 2048 MB ram, WiFi, pamięć rom co najmniej 16GB obsługa kart pamięci wbudowany aparat fotograficzny
12.	monitor interaktywny LED	szt.	1	Najważniejsze cechy: Panel 55” wbudowany system operacyjny funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem aż 32 punktów dotyku żywotność panelu LED 50 tys. godzin powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką antyrefleksyjną system audio 2 x 15W rozdzielczość Full HD 1920 X 1080 rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników oprogramowanie interaktywne wejścia min: HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x1; USB 3.0 x1; RJ45 x1; Czytnik kart x1; system montażu - ścienny VESA

Opis Przedmiotu Zamówienia

Część V Materiały reklamowe

Lp.	Nazwa produktu/towaru	Jednostka miary	Ilość	Opis produktu/towaru
1.	ścianka promocyjna z nadrukiem	szt.	1	wymiary ok. 350x230 cm +/-10% wymiary kufra 180x80cm +/-10% zestaw zawiera 5 brytów graficznych + 1 na kufer konstrukcja łukowa możliwość zmiany grafiki lub wykorzystywania kilku grafik na jednej konstrukcji w zestawie sztywny KUFER na wygodnych kółeczkach, który może także pełnić funkcję stolika (trybunki). Kufier zapewnia bezpieczeństwo w transporcie, a dzięki dołączonej grafice pełni rolę promocyjną. wysokiej jakości grafika - druk w rozdzielczości 1440 DPI.
2.	namioty ekspresowe	szt.	6	Namiot ekspresowy 3x4,5 m, z nadrukami reklamowymi na całym dachu i 4 ścianach. lekki montaż/demontaż. Zadaszona powierzchnia - 13,5 m2. Namiot możliwy do rozłożenia przez 2 osoby Impregnowana tkanina na dachu i ścianach chroniąca przed deszczem i wiatrem. Namiot jest odporny na porywy wiatru do 100 km/h W zestawie: dach z nadrukiem konstrukcja, aluminium profil 45 mm, 2 ściany 3 m pełne 1 ściana 4,5 m pełna

				1 ściana 4,5 m z drzwiami na zamek 8 stalowych szpil do kotwienia nóg 2 stalowe szpile do kotwienia wejścia w ścianie 4,5 m 4 stalowe, skrętne szpile z regulowanymi taśmami odciągowymi pokrowce transportowe wymagany "Zestaw bezpieczeństwa"
3.	krzesła ogrodowe leżaki	szt.	20	Wytrzymała konstrukcja wykonana z drewna bukowego Wymiar złożonego leżaka 120 x 55, +- 10% nadruk na powierzchni poszycia: 43cm x 105cm Zabezpieczenia przed składaniem się leżaka